

# Entfernen von Farben / Lacken / Klebern / Ölen / Fetten mit dem **INARCO® Complete** - Sprühgel

## Eigenschaften:

- **sauberes Handling:** für das Aufbringen ist weder Pinsel noch Rolle nötig; einfach aufsprühen und einwirken lassen; kein unnötiger Produktverbrauch durch Reste in Pinsel oder Rolle
- **sparsam im Verbrauch:** durch die feine Sprühdüse ist das Gel dünn aufsprühbar; es wird nur verbraucht, was benötigt wird, was sowohl eine sparsame Anwendung ermöglicht, als auch die Umwelt schont; bei dicken Schichten wird das Einsprühen wiederholt (dickere Gel-Schicht)
- **pH-neutral** und **frei von Säuren oder Laugen;** keine Hautreizung; auch geeignet für empfindliche Materialien wie z.B. Alu
- **frei von gefährlichen Stoffen** wie CKW, NMP, Aromaten, DMC, nicht brennbar und kann auch in geschlossenen Räumen unbedenklich angewandt werden
- **geruchsarm:** es entstehen keine toxischen Dämpfe; ermöglicht ein angenehmes Verarbeiten ohne Kopfschmerzen
- **kein Gefahrgut:** kann ohne besondere Vorschriften transportiert werden
- **kennzeichnungsfrei:** keine besonderen Sicherheitsmassnahmen nötig; ein achtsamer Umgang wird empfohlen
- **vielfältig anwendbar:** auf Glas, Metall, Holz, Stein (bedingt auf Kunststoffen); **WICHTIG:** vorher immer an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit prüfen
- geeignet zum **Entfernen** von **Farben** und **Lacken** aller Art (ausser Einbrennlacke, bedingt 2K-Lacke) sowie **Klebern** (bedingt 2K-Kleber) und allen Arten von Fetten/Ölen



## 2 Sprüh-Varianten:

- a) Auftrag als Strahl (z.B. in Ecken und Ritzen)
- b) Auftrag als Spray (z.B. für grossflächigen Auftrag in dünnen Schichten)

**Inhalt:** 500ml

**Reichweite:** bis zu 5m<sup>2</sup>

## Allround-Anwendung:

durch das breite Anwendungsspektrum und das einfache Handling ist das Produkt besonders geeignet für den unkomplizierten schnellen Einsatz bei allen Tätigkeiten mit Farben / Lacken / Klebern / Ölen / Fetten.

# Entfernen von Farben / Lacken / Klebern / Ölen / Fetten

## mit dem **INARCO® Complete** - Sprühgel

### Anwendung:

- **Verträglichkeitstest:** vor der Anwendung immer an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials testen
- **VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!**
- **Aufsprühen:** bei dünnen zu entfernenden Schichten einmal flächendeckend dünn aufsprühen; bei dicken Schichten ein zweites mal flächendeckend einsprühen (= dickere Gel-Schicht) nicht zu behandelnde Flächen vorher gut abdecken (am besten mittels Folie)
- **Einwirken:** je nach Material und Dicke der zu entfernenden Schicht 10min bis mehrere Stunden (evtl. über Nacht, mit Folie abdecken); die Wirksamkeit zeigt sich meist durch ein Zusammenziehen der zu entfernenden Schicht
- **Entfernen:** mit Spachtel, Bürste oder Lappen, bei grossen Flächen auch mittels Hochdruckreiniger
- **Nachreinigen:** mit Wasser abspülen oder einem nassen Lappen nachreinigen; keine weiteren Zusätze nötig
- **Entsorgung:** unverbrauchtes Material bei einer anerkannten Entsorgungsstelle abgeben. Abgelöste Reste (Farben, Lacke, Kleber, Öle, Fette) gemäss der für diese Stoffe zuständigen Stelle entsorgen

### Bestellgrössen

12 x 500ml Sprühflasche:  
10l-Kanister

### Anwendungsbeispiele (Einwirkzeit 10min):



Metallschutzlack

Alkydharzlack

2in1 Buntlack



Fensterrahmen mit Kleberresten und Fliegenkot



Aussenschalter vergilbt und mit Fliegenkot

#### WICHTIG:

zu behandelndes Material, insbesondere Kunststoffe, aber auch bei empfindlichen Hölzern – immer vor der Behandlung auf Verträglichkeit prüfen!

#### Haftungsausschluss

Alle Angaben über das Produkt beruhen auf dem derzeitigen Wissensstand. Die Angaben befreien den Anwender jedoch nicht davon, sich durch eigene Tests Wissen bezüglich Materialverträglichkeit und Wirksamkeit einzuholen. Die Ansprüche an das Produkt sind sehr individuell und können deshalb nicht verallgemeinert werden. Es können somit keine Garantie- oder Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Stand: 01.01.2021